



1. MAKS. SZEROKOŚĆ ARKUSZA BLACHY CORTEN PEŁNEJ ORAZ PERFOROWANEJ WYNOŚI 150(cm);
2. MASKOWNICĘ PULPITÓW Z PEŁNEJ BLACHY CORTEN NALEŻY MOCOWAĆ DO KONSTRUKCJI PULPITOWEJ ZA POMOCĄ TAŚMY DWUSTRONNEJ;
3. POSZYCIE SPODU KONSTRUKCJI NA POZIOMIE 1. I 2. NALEŻY MOCOWAĆ DO KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ ZA POMOCĄ NAKRĘTEK MOCUJĄCYCH - WG RYS. A.10 W PW BRANŻA ARCHITEKTONICZNA;
4. OZNACZENIA P11, P12, P2, P3, P4.1, P4.2, P.H1, PH.2 DOTYCZA DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW KONSTR. DLA MASKOWNICY Z BLACHY CORTEN, UJĘTYCH ZGODNIE ZE SCHEMATEM W RYS. A.07 W PW BRANŻA ARCH.;
5. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCH. NALEŻY ŚCIŚLE ROZPATRYWAĆ Z PW BRANŻA KONSTRUKCYJNA;
6. PRZED PRZYSTĄP. DO REALIZACJI NALEŻY SPRAW. WYMIARY Z NATURY;
7. SPOSÓB MOCOWANIA I WYKOŃCZENIA MASKOWNIC NALEŻY USTALIĆ Z WYBRANYM WYKONAWCĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH, DO UZG. Z PROJEKTA NTEM;
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA MASKOWNIC Z BLACHY CORTEN NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY WYKONANEJ KONSTRUKCJI Z PRZYJĘTYMI PARAMETRAMI W PROJEKCIE PW BRANŻA ARCHITEKT.;
9. WYMIARY I POCHYLENIE MASKOWNIC NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYKONANEJ WCZEŚNIEJ KONSTRUKCJI;
10. DOBÓR ODCIENIA I STRUKTURY POSZYCIA Z BLACHY CORTEN NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTA NTEM NA ETAPIE REALIZACJI;

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com


<p>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</p> <p>PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SKIEKIERKI-NEURŹDNI NA MOST PIESZO-ROWEROWY, ORAZ Z NADBUDOWĄ PLATFORMY WIDOKOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ TOROWISKA NA DROGĘ ROWEROWĄ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p>
--

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE PULPITÓW DOLNYCH -
POZIOM 1., WIDOK OD SPODU

A.08 **1:100**

ZESTAWIENIE BLACHY PERFOROWANEJ CORTEN				
	WYM.	POWIERZCHNIA		
	OBWÓD	A	POW. TECHN.	RAZEM
	[m]	[m2]	[m2]	[m2]
DOLNE POSZYBIE POZIOMU 1.	66.432	115.680	3.322	119.002



MASKOWNICA KONSTRUKCJI
GŁÓWNEJ I POŚREDNIEJ
PLATFORMY – BLACHA CORTEN,
PERFOROWANA, GR. 1,5(mm).